

宁波苏打饮品设备科技有限公司

家用/商用苏打水机



www.soda-tech.com



宁波苏达饮品设备科技有限公司位于美丽富饶的创业圣地慈溪市，是一家集研发、制造、销售为一体的苏打水机设备及核心配套产品专业厂家。公司恪守“做世界最好的苏打水机”的经营理念，自主创新研发的家用及商用苏打水机以其高效节能的制冷系统，安全先进的苏打水配置系统、时尚小巧的外观以及高性价比得到了全国各地消费者的认同。

本公司的苏打水机自带制冷系统，可接直饮用水系统，并可通用不同尺寸的二氧化碳气瓶，满足不同客户群体对苏打水的需求。



我们的苏打水机的优势

- 健康饮品DIY, (纯水+食品级二氧化碳, 定制你的健康饮料)。
- 机器自带制冷, 可以制冷到3-5度, 无需冷藏, 即取即用, 轻松方便, 口感优良, 和意大利和德国等欧洲国家的口感相同。
- 机器采用以色列苏打水技术, 高效节能的制冷系统。机器使用动态换热制冷, 制冷效率高, 内部采用全不锈钢食品级碳酸胆, 大流量高压水泵, 可满足不同用户的需求。
- 机器自带智能控制, 待机温度在2-5度, 待机时, 机器内胆将存储1.5L左右优质苏打水 (气泡水)。
- 可通用市面上最常见的0.6L气瓶, 并通用各种大小的气瓶 (3L,6L,12L,16L), 机器内部管路为封闭系统, 不会造成二氧化碳的浪费, 大量节约气体成本。一瓶0.6L 的二氧化碳可配置约40L纯净水。
- 机器内部涉水材料均采用食品级材料, 机器内部管路采用韩国进口DMfit管路接头, 以及美国进口特殊抗菌管。
- 机器可接直饮水系统, 其中ST02系列也可以使用4L桶装水。



ST02系列

小型家用/ 办公室用苏打水机



ST02-P0-B0



ST02-B0-B0



ST02-P0-T1



ST02-B0-T1



SODA / COLD WATER DISPENSER

苏打水/冷水机



Model 型号	Description 描述	Machine and Packing Size (CM) 产品及包装尺寸
ST02-P0-B0	Rated voltage/ 电压: 220V-240V AC 50Hz, 110V-120V AC 50Hz	Machine size :45(L) x18(W) x37(H)
CE, Rosh, ETL approved	Cooling system power/ 制冷系统功率: 100W	Packing size : 48(L) x25(W)x44(H)
	Volume of CO ₂ in the soda water/ 二氧化碳溶解量: first cup > 3.4% (6.7gr/L) , 首杯浓度> 3.4% (6.7gr/L)	NW/GW : 18.5 Kg / 20.5 Kg.
	Soda water capacity/ 苏打水容量: 4L-6L/Hour(3-5℃), 1 Litter per single tap/1L/次小时,4L-6L/小时, 单次最大打水量1L	
	Cold water capacity/ 冷水容量 - more than 3 liters/hour (Temperature less then 10 Deg Celsius) 3L/小时 (10℃以下)	
	Water inlet ambient temperature/ 进水温度:10-32 ℃	
	Water inlet pressure (after filtration)/ 进水压力 (过滤后) -- 2-3 bar (30-45 PSI)	
	CO ₂ gas -- pressure inlet/ 进气压力: 4.5-5.0 bar (65-73 PSI)	
	Ambient and Cold water are available / 另可出常温水 and 冷水	
	Color/ 颜色: Black and White/ 黑色 or 白色	



SODA / COLD WATER DISPENSER

苏打水/冷水机



Model 型号	Description 描述	Machine and Packing Size (CM) 产品及包装尺寸
ST02-B0-B0	Rated voltage/ 电压: 220V-240V AC 50Hz, 110V-120V AC 50Hz	Machine size :44(L) x17(W) x44.3(H)
CE, Rosh, ETL approved	Cooling system power/ 制冷系统功率: 100W	Packing size : 55(L) x25(W)x49(H)
	Volume of CO ₂ in the soda water/ 二氧化碳溶解量: first cup > 3.4% (6.7gr/L) , 首杯浓度> 3.4% (6.7gr/L)	NW/GW : 21Kg / 23 Kg.
	Soda water capacity/ 苏打水容量: 4L-5L/Hour(3-5℃), 1 Litter per single tap/1L/ 次小时,4L/ 小时, 单次最大打水量1L	
	Cold water capacity/ 冷水容量 - more than 3 liters/hour (Temperature less then 10 Deg Celsius) 3L/ 小时 (10℃ 以下)	
	Water inlet ambient temperature/ 进水温度:10-32 ℃	
	Water inlet / 进水: Bottle water(4L)4L桶装水	
	CO ₂ gas -- pressure inlet/ 进气压力: 4.5-5.0 bar (65-73 PSI)	
	Ambient and Cold water are available / 另可出常温水 and 冷水	
	Color/ 颜色: Black and White/ 黑色 or 白色	



SODA DISPENSER

苏打水机



Model 型号	Description 描述	Machine and Packing Size (CM) 产品及包装尺寸
ST02-P0-T1	Rated voltage/ 电压: 220V-240V AC 50Hz, 110V-120V AC 50Hz	Machine size :45(L) x18(W) x37(H)
CE, Rosh, ETL approved	Cooling system power/ 制冷系统功率: 100W	Packing size : 48(L) x25(W)x44(H)
	Volume of CO ₂ in the soda water/ 二氧化碳溶解量: first cup > 3.4% (6.7gr/L) , 首杯浓度> 3.4% (6.7gr/L)	NW/GW : 18.5 Kg / 20.5 Kg.
	Soda water capacity/ 苏打水容量: 4L-6L/Hour(3-5℃), 1 Litter per single tap/1L/ 次小时,4L/ 小时, 单次最大打水量1L	
	Temperature adjustment/ 温度可调: 1-12℃	
	Water inlet ambient temperature/ 进水温度:10-32 ℃	
	Water inlet pressure (after filtration)/ 进水压力 (过滤后) -- 2-3 bar (30-45 PSI)	
	CO ₂ gas -- pressure inlet/ 进气压力: 4.5-5.0 bar (65-73 PSI)	
	Color/ 颜色: Black and White/ 黑色或白色	



SODA DISPENSER

苏打水机



Model 型号	Description 描述	Machine and Packing Size (CM) 产品及包装尺寸
ST02-B0-T1	Rated voltage/ 电压: 220V-240V AC 50Hz, 110V-120V AC 50Hz	Machine size :44(L) x17(W) x44.3(H)
CE, Rosh, ETL approved	Cooling system power/ 制冷系统功率: 100W	Packing size : 55(L) x25(W)x49(H)
	Volume of CO ₂ in the soda water/ 二氧化碳溶解量: first cup > 3.4% (6.7gr/L) , 首杯浓度> 3.4% (6.7gr/L)	NW/GW : 21Kg / 23 Kg.
	Soda water capacity/ 苏打水容量: 4L-6L/Hour(3-5℃), 1 Litter per single tap/1L/次小时,4L/小时, 单次最大打水量1L	
	Temperature adjustment/ 温度可调: 1-12℃	
	Water inlet ambient temperature/ 进水温度:10-32 ℃	
	Water inlet / 进水: Bottle water(4L)4L桶装水	
	CO ₂ gas -- pressure inlet/ 进气压力: 4.5-5.0 bar (65-73 PSI)	
	Color/ 颜色: Black and White/ 黑色或白色	



ST03系列

商用咖啡吧苏打水机



ST03-P0-T1-SS



ST03-P0-T2-SS



ST03-P0-T2-BL



ST03-P0-T2-BL



OFFICE / COFFEE BAR / 商用机 (单龙头)



Model 型号	Description 描述	Machine and Packing Size (CM) 产品及包装尺寸
ST03-P0-T1-SS	Rated voltage/ 电压: 220V-240V AC 50/60Hz, 110V-120V AC 50/60Hz	Machine size/ 产品尺寸 (including drip tray 含接水盒): 68cmx26cmx46cm
CE, Rosh approved	Cooling system power 制冷系统功率 : 300W, R134a	Packing size/ 包装尺寸: 60(L) × 35(W) × 59(H)
	Metal material/ 钣金材质: SS 304	NW/GW : 32 Kg / 35 Kg.
	Water type/ 出水模式: Soda water 苏打水	
	Soda water capacity 苏打水放水量 : about 15-20L/Hour (5℃-12℃)	
	CO ₂ gas in the cap/ 二氧化碳溶解量 -- more then 8.0 Gr/Litter 大于8g/L	
	Water inlet ambient temperature/ 进水温度: 10-32 °C	
	Water inlet pressure (after filtration)/ 进水压力 (过滤后) -- 2-3 bar (30-45 PSI)	
	CO ₂ gas -- pressure inlet/ 进气压力: 4.5-5.0 bar (65-73 PSI)	
	Water filter level/ 水源过滤级别: 5mu以下	
	Carbonator and Cooling size / 碳酸胆尺寸: Gross volume of about 8,000 cc (8 liters)/8L	
	Color/ 颜色: Side panel optional, 侧面板颜色可选	



OFFICE / COFFEE BAR / 商用机 (双龙头)



Model 型号	Description 描述	Machine and Packing Size (CM) 产品及包装尺寸
ST03-P0-T2-SS	Rated voltage/ 电压: 220V-240V AC 50/60Hz, 110V-120V AC 50/60Hz	Machine size/ 产品尺寸 (including drip tray 含接水盒): 68cmx26cmx46cm
CE, Rosh approved	Cooling system power 制冷系统功率 : 300W, R134a	Packing size/ 包装尺寸: 60(L) × 35(W) × 59(H)
	Metal material/ 钣金材质: SS 304	NW/GW : 32 Kg / 35 Kg.
	Water type/ 出水模式: Soda water and cold water 苏打水和冷水	
	Soda water capacity 苏打水放水量 : about 15-20L/Hour (5℃-12℃)	
	CO ₂ gas in the cap/ 二氧化碳溶解量 -- more then 8.0 Gr/Litter 大于8g/L	
	Water inlet ambient temperature/ 进水温度: 10-32 °C	
	Water inlet pressure (after filtration)/ 进水压力 (过滤后) -- 2-3 bar (30-45 PSI)	
	CO ₂ gas -- pressure inlet/ 进气压力: 4.5-5.0 bar (65-73 PSI)	
	Water filter level/ 水源过滤级别: 5mu以下	
	Carbonator and Cooling size / 碳酸胆尺寸: Gross volume of about 8,000 cc (8 liters)/8L	
	Color/ 颜色: Side panel optional, 侧面板颜色可选	



OFFICE / COFFEE BAR /商用机 (单龙头)



Model 型号	Description 描述	Machine and Packing Size (CM) 产品及包装尺寸
ST03-P0-T1-BL	Rated voltage/ 电压: 220V-240V AC 50/60Hz, 110V-120V AC 50/60Hz	Machine size/ 产品尺寸(including drip tray 含接水盒):68cmx26cmx46cm
CE, Rosh approved	Cooling system power制冷系统功率 : 300W, R134a	Packing size/ 包装尺寸: 60(L) × 35(W) × 59(H)
	Metal material/ 钣金材质: SPCC+BLACK PAINTING,SPCC+黑色喷漆	NW/GW : 32 Kg / 35 Kg.
	Water type/ 出水模式:Soda water 苏打水	
	Soda water capacity 苏打水放水量 : about15- 20L/Hour (5℃-12℃)	
	CO2 gas in the cap/ 二氧化碳溶解量 -- more then 8.0 Gr/Litter 大于8g/L	
	Water inlet ambient temperature/ 进水温度:10-32 ℃	
	Water inlet pressure (after filtration)/ 进水压力 (过滤后) -- 2-3 bar (30-45 PSI)	
	CO ₂ gas -- pressure inlet/ 进气压力: 4.5-5.0 bar (65-73 PSI)	
	Water filter level/ 水源过滤级别: 5mu以下	
	Carbonator and Cooling size / 碳酸胆尺寸: Gross volume of about 8,000 cc (8 liters)/8L	
	Color/ 颜色: Side panel optional,侧面板颜色可选	



OFFICE / COFFEE BAR / 商用机 (双龙头)



Model 型号	Description 描述	Machine and Packing Size (CM) 产品及包装尺寸
ST03-P0-T2-BL	Rated voltage/ 电压: 220V-240V AC 50/60Hz, 110V-120V AC 50/60Hz	Machine size/ 产品尺寸(including drip tray 含接水盒):68cmx26cmx46cm
CE, Rosh approved	Cooling system power制冷系统功率 : 300W, R134a	Packing size/ 包装尺寸: 60(L) × 35(W) × 59(H)
	Metal material/ 钣金材质:SPCC+BLACK PAINTING,SPCC+黑色喷漆	NW/GW : 32 Kg / 35 Kg.
	Water type/ 出水模式:Soda water and cold water 苏打水和冷水	
	Soda water capacity 苏打水放水量 : about 15-20L/Hour (5℃-12℃)	
	Cold water capacity/ 冷水放水量: 25L/hour (低于 12℃)	
	CO2 gas in the cap/ 二氧化碳溶解量 -- more then 8.0 Gr/Litter 大于8g/L	
	Water inlet ambient temperature/ 进水温度:10-32 ℃	
	Water inlet pressure (after filtration)/ 进水压力 (过滤后) -- 2-3 bar (30-45 PSI)	
	CO ₂ gas -- pressure inlet/ 进气压力: 4.5-5.0 bar (65-73 PSI)	
	Water filter level/ 水源过滤级别: 5mu以下	
	Carbonator and Cooling size / 碳酸胆尺寸: Gross volume of about 8,000 cc (8 litters)/8L	
	Color/ 颜色: Side panel optional,侧面板颜色可选	



ST06系列

商用可调温苏打水机



ST06-P0-T1-SS



ST06-P0-T2-SS



OFFICE / COFFEE BAR / 商用机 (单龙头)



Model 型号	Description 描述	Machine and Packing Size (CM) 产品及包装尺寸
ST06-P0-T1-SS	Rated voltage/ 电压: 220V-240V AC 50/60Hz, 110V-120V AC 50/60Hz	Machine size/ 产品尺寸 (including drip tray 含接水盒): 56.5cm x 23.8cm x 42cm
CE, Rosh approved	Cooling system power 制冷系统功率 : 300W, R134a	Packing size/ 包装尺寸: 60(L) × 35(W) × 52(H)
	Metal material/ 钣金材质: SS 304	NW/GW : 32 Kg / 35 Kg.
	Water type/ 出水模式: Soda water 苏打水	
	Soda water capacity 苏打水放水量 : about 15-20L/Hour (5℃-12℃)	
	CO ₂ gas in the cap/ 二氧化碳溶解量 -- more then 8.0 Gr/Litter 大于8g/L	
	Water inlet ambient temperature/ 进水温度: 10-32 °C	
	Water inlet pressure (after filtration)/ 进水压力 (过滤后) -- 2-3 bar (30-45 PSI)	
	CO ₂ gas -- pressure inlet/ 进气压力: 4.5-5.0 bar (65-73 PSI)	
	Water filter level/ 水源过滤级别: 5mu 以下	
	Carbonator and Cooling size / 碳酸胆尺寸: Gross volume of about 8,000 cc (8 liters)/8L	
	Temperature adjust/ 温度可调范围: 1-12 °C	



OFFICE / COFFEE BAR /商用机 (双龙头)



Model 型号	Description 描述	Machine and Packing Size (CM) 产品及包装尺寸
ST06-P0-T2-SS	Rated voltage/ 电压: 220V-240V AC 50/60Hz, 110V-120V AC 50/60Hz	Machine size/ 产品尺寸(including drip tray 含接水盒):68cmx26cmx46cm
CE, Rosh approved	Cooling system power制冷系统功率 : 300W, R134a	Packing size/ 包装尺寸: 60(L) × 35(W) × 59(H)
	Metal material/ 钣金材质:SS 304	NW/GW : 32 Kg / 35 Kg.
	Water type/ 出水模式:Soda water and cold water 苏打水和冷水	
	Soda water capacity 苏打水放水量 : about15- 20L/Hour (5℃-12℃)	
	Cold Water capacity/ 冷水放水量: 25L/hour (低于12℃)	
	CO2 gas in the cap/ 二氧化碳溶解量 -- more then 8.0 Gr/Litter 大于8g/L	
	Water inlet ambient temperature/ 进水温度:10-32 ℃	
	Water inlet pressure (after filtration)/ 进水压力 (过滤后) -- 2-3 bar (30-45 PSI)	
	CO ₂ gas -- pressure inlet/ 进气压力: 4.5-5.0 bar (65-73 PSI)	
	Water filter level/ 水源过滤级别: 5mu以下	
	Carbonator and Cooling size / 碳酸胆尺寸: Gross volume of about 8,000 cc (8 liters)/8L	
	Temperature adjust/温度可调范围: 1-12℃	



ST08系列

商用可调温苏打水机

ST08-P0-T2-SS



OFFICE / COFFEE BAR /商用机 (双龙头)



Model 型号	Description 描述	Machine and Packing Size (CM) 产品及包装尺寸
ST08-P0-T2-SS	Rated voltage/ 电压: 220V-240V AC 50/60Hz, 110V-120V AC 50/60Hz	Machine size/ 产品尺寸:34(L) × 26(W) × 72(H) (with the drip tray 含接水盒)
CE, Rosh approved	Cooling system power制冷系统功率 : 300W, R134a	Packing size/ 包装尺寸: 36(L) × 35(W) × 82(H)
	Metal material/ 钣金材质:SS 304	NW/GW : 32 Kg / 35 Kg.
	Water type/ 出水模式:Soda water and cold water 苏打水和冷水	
	Soda water capacity 苏打水放水量 : about 15-20L/Hour (5℃-12℃)	
	Cold Water capacity/ 冷水放水量: 25L/hour (低于12℃)	
	CO2 gas in the cap/ 二氧化碳溶解量 -- more then 8.0 Gr/Litter 大于8g/L	
	Water inlet ambient temperature/ 进水温度:10-32 ℃	
	Water inlet pressure (after filtration)/ 进水压力 (过滤后) -- 2-3 bar (30-45 PSI)	
	CO ₂ gas -- pressure inlet/ 进气压力: 4.5-5.0 bar (65-73 PSI)	
	Water filter level/ 水源过滤级别: 5mu以下	
	Carbonator and Cooling size / 碳酸胆尺寸: Gross volume of about 8,000 cc (8 litters)/8L	
	Temperature adjust/ 温度可调范围: 1-12℃	



Under the counter 台下机

SODA & COLD WATER DISPENSER - Home or small office usage

苏打/冷水台下机-家用/小型商用



End customer ability to adjust the temperatures (2-11 Deg. Celsius)

温度可调，调节范围2-11℃



技术规格

家用/小型商用冷水/苏打水机



End customer ability to adjust the temperatures (2-11 Deg. Celsius)
温度可调，调节范围2-11℃

Model 型号	Description 描述	Packing Size (CM) 包装尺寸
ST01-P0-T2-UC	Rated voltage 电压 : 220V AC 50Hz, 110VAC 50Hz	42(L) × 17(W) × 36(H)
	Cooling system power 制冷功率 : 100W	NW/GW : 19 Kg / 21 Kg.
	Volume of CO ₂ in the soda water 二氧化碳浓度 : 6.8-7.5 g/L	
	Soda water capacity 苏打水容量 : > 4L-5L/Hour, MAX. 1 Litter per single usage 大于4L/小时，单次最大打水量为1L	
	Water inlet ambient temperature 进水温度: 10 -32 °C	
	Water inlet pressure (after filtration) 进水压力: 2-3 bar (30-45 PSI)	
	Carbonator size 碳酸胆尺寸 : Gross volume of about 1500 cc (0.41 Gallon) 约1500cc(0.41加仑)	
	CO ₂ gas -- pressure inlet 4.5-5.5 bar (MAX !) 进气压力4.5-5.0 bar (65-73 PSI)	



台下机 大容量-苏打水/冷水机



End customer ability to adjust the temperatures (2-11 Deg. Celsius)

温度可调，调节范围2-11 °C





SPECIFICATION 技术参数

SODA & COLD WATER DISPENSER 冷水/苏打水机

End customer ability to adjust the temperatures (2-11 Deg. Celsius)

温度可调，调节范围(2-11 °C)

Model 型号	Description 描述	Packing Size (CM) 包装尺寸
ST06-P0-T2-UC	Rated voltage 电压: 220V-240V AC 50Hz/60Hz, 110V-120V AC 50Hz/60Hz	60(L) × 35(W) × 59(H)
	Cooling system power 制冷功率 : 300W, R134a	NW/GW : 32 Kg / 35 Kg.
	Soda water capacity 苏打水容量 : about 15L-20L/H	
	Cold water capacity 冷水容量 : about 30L/H	
	Water/BEER inlet ambient temperature 进水(啤酒)温度 : 10 to 32 °C	
	Water/BEER inlet pressure (after 5/10 Micron filtration) 进水(啤酒)压力 : 2-3 bar (30-45 PSI)	
	Cooling & Soda volume (<u>ready to use</u>) : Gross volume of about 7,800 cc (1.87 Gallon) 冷水/苏打水胆容积 : 7800cc(1.87加仑)	
	CO2 gas pressure inlet 二氧化碳进气压力 : 4.5-5 Bar(65-73 PSI) (MAX !)	



台下机其他可选内容



Option选项	Comments备注
CO2 cylinder holder (about 600 Gr) 二氧化碳气瓶支架(适用于0.6L气瓶)	Use a Magnet holder (any side of the machine) 磁力支架，可吸在机器两侧
Water filters 滤芯	See separate file about it .详情见滤芯介绍页
Taping head (Cold & Soda) 龙头（冷水和苏打水）	Optional to buy it from us or to buy it separately 可自备或向我们采购

Beer Cooler and Nitro Tea/Coffee Machine

啤酒机/氮气茶饮/氮气咖啡机

BC02-P0-T1



NT02-P0-T1



BEER COOLER

啤酒机制冷机



Model 型号	Description 描述	Machine and Packing Size (CM) 产品及包装尺寸
BC02-P0-T1	Rated voltage/ 电压: 220V-240V AC 50Hz, 110V-120V AC 50Hz	Machine size :45(L) x18(W) x37(H)
	Cooling system power/: 100W	Packing size : 48(L) x25(W)x44(H)
	Soda water capacity/ 制冷容量: 4L/Hour(3-5℃), 1 Litter per single tap/1L/次小时,4L/小时, 单次最大打水量1L	NW/GW : 18.5 Kg / 20.5 Kg.
	Temperature adjustment/ 温度可调: 1-12℃	
	Beer inlet ambient temperature/ 进水温度:10-32 ℃	
	Beer inlet pressure (after filtration)/ 进水压力 (过滤后) -- 0-3 bar (0-45 PSI)	
	It can either use a Keg and use your own container of beer/ 可使用啤酒桶或自制容器	
	CO ₂ gas -- pressure inlet/ 进气压力: 3.5-4.5 bar (50.75-65.25PSI)	
	Color/ 颜色: Black and White/ 黑色或白色	



Nitro Tea/Coffee Machine

氮气茶饮/氮气咖啡机



Model 型号	Description 描述	Machine and Packing Size (CM) 产品及包装尺寸
NT02-P0-T1	Rated voltage/ 电压: 220V-240V AC 50Hz, 110V-120V AC 50Hz	Machine size :45(L) x18(W) x37(H)
	Cooling system power/: 100W	Packing size : 48(L) x25(W)x44(H)
	Soda water capacity/ 制冷容量: 4L/Hour(3-5℃), 1 Litter per single tap/1L/次小时,4L/小时, 单次最大打水量1L	NW/GW : 18.5 Kg / 20.5 Kg.
	Temperature adjustment/ 温度可调: 1-12℃	
	Liquid inlet ambient temperature/ 进水温度:10-32 ℃	
	Liquid inlet pressure (after filtration)/ 进水压力 (过滤后) -- 0-3 bar (0-45 PSI)	
	It can either use a Keg and use your own container of drinks/ 可使用压力桶桶或自制容器	
	N2 gas -- pressure inlet/ 进气压力:3bar (43.5PSI)	
	Color/ 颜色: Black and White/ 黑色或白色	





**THANK
YOU**

